

## Allegato n.4 Plotter

Fornitura di Stampante per grandi formati - multifunzione (Plotter e Scanner) - PostScript da 91,4 cm;  
Garanzia sul prodotto di tipo NBD (Next Business Day) per 3 anni

### Caratteristiche tecniche

<b>Velocità di stampa</b>	
<b>Velocità di stampa in b/n disegno (bozza, carta comune A1)</b>	120 stampe A1 all'ora
<b>Velocità di stampa a colori disegno (economode, A1 carta comune)</b>	120 stampe A1 all'ora
<b>Area di stampa</b>	
<b>Area non stampabile (foglio singolo)</b>	3 x 22 x 3 x 3 mm
<b>Area non stampabile (supporto a rullo)</b>	3 x 3 x 3 x 3 mm
<b>Tempo di stampa</b>	
<b>Tempo di stampa in bianco e nero disegno lineare (bozza, carta comune A1 sistema metrico)</b>	21 sec/pagina
<b>Velocità di stampa disegno (economode, A1 carta comune)</b>	21 sec/pagina
<b>Specifiche della stampante</b>	
<b>Funzionalità</b>	Stampa, copia, scansione
<b>Dimensioni modello</b>	914 mm
<b>Storage interno</b>	Standard, 500 GB
<b>Precisione delle linee</b>	±0,1%
<b>Larghezza del tratto minima garantita</b>	0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
<b>Ampiezza linea minima teorica</b>	0,02 mm (HP-GL/2 indirizzabile)
<b>Driver di stampa inclusi</b>	Driver HP-GL/2, HP-PCL3GUI per Windows e Mac OS X Driver PostScript per Windows, Linux e Mac OS X
<b>Linguaggi di stampa</b>	Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP-PCL3GUI, URF
<b>Percorso di stampa</b>	Stampa diretta dall'unità flash USB, stampa di e-mail, driver per Windows, driver per Mac OS X, Print Service per Android, driver AirPrint di Apple, Driver Print per Chrome OS
<b>Tecnologia di stampa</b>	Getto termico d'inchiostro
<b>Nota su precisione della linea</b>	[2] ±0,1% della lunghezza del vettore specificato o ±0,2 mm (il maggiore dei due) a 23 °C (73 °F), 50-60% di umidità relativa, su supporti A0/E in modalità Migliore o Normale con pellicola opaca e inchiostri originali

<b>Gestione supporti di stampa</b>	
<b>Gestione output finito</b>	Alimentazione: due alimentatori automatici a caricamento anteriore per rotoli, cambio intelligente del rotolo, alimentazione a fogli Output: vassoio fascicolatore integrato in uscita (da A4/A a AO/E con capacità fino a 50 fogli formato A1/D), vassoio di raccolta, taglierina automatica Scanner: scansione con percorso diretto della carta per originali in fogli e cartoncino
<b>Velocità di scansione</b>	
<b>Velocità scansione lineare</b>	Fino a 6,35 cm/s (a colori, 200 dpi) Fino a 19,05 cm/s (in scala di grigi, 200 dpi)
<b>Supporti di stampa</b>	
<b>Formati di supporto standard (rotoli in formato metrico)</b>	Foglio con larghezza compresa tra 210 e 914 mm Rotoli da 279 a 914 mm
<b>Diametro esterno rotoli</b>	140 mm
<b>Input massimo rullo</b>	2
<b>Peso massimo del rullo</b>	11,9 kg
<b>Spessore supporti</b>	Fino a 0,5 mm
<b>Applicazioni primarie supportate</b>	Disegni al tratto Rendering Presentazioni Mappe Ortofotografie
<b>Supporti di stampa supportati</b>	
<b>Formati dei supporti, personalizzati</b>	da 210 x 279 a 914 x 1219 mm
<b>Dimensioni supporti utilizzabili</b>	A4 - A3 - A2 - A1 - A0
<b>Peso dei supporti, consigliato</b>	da 60 a 328 g/m <sup>2</sup>
<b>Larghezza dei supporti, massima</b>	914 mm
<b>Risoluzione di stampa</b>	
<b>Qualità di stampa a colori (migliore)</b>	Fino a 2.400 x 1.200 dpi ottimizzati
<b>Requisiti di sistema</b>	
<b>Metodo di installazione consigliato</b>	Installazione professionale consigliata
<b>Contenuto della confezione</b>	
<b>Contenuto della confezione</b>	Stampante multifunzione testina di stampa cartucce d'inchiostro (starter kit) vassoio fascicolatore vassoio di raccolta supporti perni per supporti in rotolo guida di riferimento rapido poster installazione software di avvio cavo di alimentazione

<b>Specifiche della fotocopiatrice</b>	
<b>Copie, massimo</b>	Fino a 99 copie
<b>Impostazioni riduzione/ingrandimento copia</b>	da 25 a 400%
<b>Impostazioni fotocopiatrice</b>	Qualità copia Colore copia Rotolo Tipo di contenuto Tipo di carta originale Rimozione sfondo Contrasto Raddrizzamento automatico delle immagini Supporto per cianografie
<b>Risoluzione copia</b>	
<b>Risoluzione di copia (testo e grafica a colori)</b>	Fino a 2.400 x 1.200 dpi ottimizzati
<b>Risoluzione di scansione</b>	
<b>Risoluzione di scansione, ottica</b>	Fino a 600 dpi
<b>Cartucce e testine di stampa</b>	
<b>Goccia d'inchiostro</b>	6 pl (C, M, Gi, Gr, pK) 9 pl (mK)
<b>Tipi di inchiostro</b>	A base acqua (C, G, M, pK, Y) pigmentato (MK)
<b>Numero di cartucce di stampa</b>	6 (ciano, grigio, magenta, nero opaco, nero fotografico, giallo)
<b>Colore/i dei materiali di stampa</b>	Ciano, grigio, magenta, nero opaco, nero fotografico, giallo
<b>Ugelli della testina di stampa</b>	9632
<b>Testine di stampa</b>	1 (ciano, grigio, magenta, nero opaco, nero fotografico, giallo)
<b>Connettività e comunicazioni</b>	
<b>Funzionalità della stampa da mobile</b>	Stampa mobile e scansione tramite Apple AirPrint™, HP Print Service Plugin per Android, app per stampante All-in-One HP Remote e stampa di e-mail. Supporta la stampa dalla maggior parte degli smartphone e dei tablet che utilizzano i seguenti sistemi operativi: Android, iOS
<b>Connettività, standard</b>	Gigabit Ethernet (1000Base-T)
<b>Funzionalità HP ePrint</b>	Sì
<b>Predisposizione per la rete</b>	Standard
<b>Batteria e alimentazione</b>	
<b>Alimentazione</b>	Voltaggio di ingresso (auto-rilevazione) da 100 a 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (±3 Hz), 2 A max (corrente di picco)
<b>Consumo energetico</b>	120 watt (stampa/scansione) 1,3 watt (5 watt con Front End Digitale incorporato) (inattiva)

<b>Pesi</b>	
<b>Peso</b>	112 kg
<b>Peso della confezione</b>	145 kg
<b>Dimensioni</b>	
<b>Dimensioni ridotte (L x P x A)</b>	1399 x 916 x 1110 mm
<b>Dimensioni della confezione (l x p x h)</b>	1500 x 781 x 815 mm
<b>Principali elementi di differenziazione</b>	
<b>Più</b>	Sei inchiostri originali, due rotoli, stampe in formato A1/D in 21 secondi, vassoio fascicolatore di uscita, scansione a colori 2,5 pollici al secondo
<b>Memoria</b>	
<b>Memoria, standard</b>	128 GB (elaborazione file)
<b>Memoria, massimo</b>	128 GB (elaborazione file)
<b>Specifiche dello scanner</b>	
<b>Formato del file scansionato</b>	JPEG, PDF, TIFF
<b>Spessore massimo supporti</b>	0,8 mm
<b>Modalità di scansione supportate</b>	File, e-mail, USB, unità disco rigido, cartella di rete, FTP, dispositivo mobile tramite stampante remota HP AiO, stampa
<b>Formato scansione, massimo</b>	914 x 8000 mm (JPEG) 914 x 5000 mm (PDF) 914 x 12.000 mm (TIFF) (file non superiori a 2 GB) 610 x 18.000 mm (TIFF) (file non superiori a 2 GB)
<b>Tipo di scanner</b>	Sheetfed, CIS (sensore di contatto dell'immagine)
<b>Garanzia</b>	
<b>Garanzia</b>	Garanzia limitata di 2 anni.
<b>Garanzia</b>	Garanzia e servizi limitata di 2 anni (2-2-2) che comprende 2 anni di garanzia per le parti, la manodopera e l'assistenza garantita presso il cliente il giorno lavorativo successivo alla chiamata (Next-Business-Day).
<b>Estensione di Garanzia</b>	Estensione di garanzia a 3 anni con assistenza garantita presso il cliente il giorno lavorativo successivo alla chiamata (NBD) e trattenimento supporti difettosi.
<b>Standard prestazionale Tipo o Equivalente</b>	Stampante multifunzione HP DesignJet PostScript T2530 da 91,4 cm – <b>Codice prodotto L2Y26A#B19;</b>
<b>Tipo o Equivalente</b>	Stampante multifunzione HP DesignJet PostScript T2530 da 91,4 cm – <b>Codice prodotto L2Y26A#B19;</b>
<b>Tipo o Equivalente estensione garanzia</b>	Estensione di garanzia HP Care Pack <b>Codice Prodotto:</b> U8PN1E